

Laboratórna sonda Intellical LDO101 s luminiscenčnou/ optickou technológiou na meranie rozpusteného kyslíka (DO), 1 m kábel

Kat. číslo produkta: **LDO10101**

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Luminiscenčná technológia LDO pre laboratórium

Intellical LDO101 je digitálna sonda s luminiscenčnou/optickou technológiou merania rozpusteného kyslíka (LDO). Laboratórna verzia je k dispozícii s káblom dlhým 1 alebo 3 metre. LDO101 je vybavená modulom automatickej sondy tlaku a sondy teploty. Elektródy LDO101 sú plne kalibrované vo výrobnom závode. Nové elektródy LDO101 už nevyžadujú tlačidlá iButton. Funkcia sledovania dní používania a pripomienka zostávajúcej životnosti krytu sondy sa inicializujú v deň prvého použitia. LDO101 je ideálne riešenie na meranie rozpusteného kyslíka v odpadovej vode, pitnej vode a v rámci všeobecných aplikácií zameraných na kvalitu vody.

Hach Intellical LDO je revolučným prelomom v meraní rozpusteného kyslíka, ktorý odstraňuje početné problémy so spoľahlivosťou a údržbou, ktoré boli vlastné starším technológiám merania DO.
Sonda Intellical LDO s optickou technológiou na meranie rozpusteného kyslíka nemá membrány, ktoré by bolo potrebné čistiť alebo vymieňať ani roztok elektrolytu, ktorý by bolo potrebné doplňať, a znižuje frekvenciu kalibrácie. Pri meraní rozpusteného kyslíka jej dôverujú tisíce stredísk na celom svete.

Digitálne elektródy Intellical poskytujú dokonalú sledovateľnosť histórie meraní
Uchovávajú sa informácie o čase a dátume každého merania, ID operátora a vzorky, história kalibrácie, parametre a sériové číslo elektródy

Digitálne elektródy Intellical upozornia používateľa na potrebu novej kalibrácie
Poskytovanie najspoľahlivejších a najpresnejších výsledkov pri každom meraní bez akýchkoľvek dohadov.

Digitálne elektródy Intellical je možné používať s viacerými prístrojmi bez potreby opakovanej kalibrácie alebo zadávania parametrov merania
Ideálne riešenie v prostredí s viacerými používateľmi s viacerými laboratórnymi a prenosnými prístrojmi série HQD.

Technické údaje

Dĺžka:	191 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Hmotnosť:	0,12 kg
Method Type:	Laboratórium: luminiscenčný rozpustený kyslík
Obsah balenia:	Odolná sonda Intellical LDO101 s luminiscenčnou technológiou na meranie rozpusteného kyslíka (LDO), 1 m kábel, súprava ochranného krytu, uzáver DO a základná používateľská príručka.
Parameter:	Rozpustený kyslík (DO)
Přesnost:	±0,2 mg/L pre hodnoty väčšie ako 8 mg/L
Pressure accuracy:	±0,8 %
Pressure Resolution:	1 mbar (1 hPa)
Product Kit:	Model: LDO101
	Dodávané príslušenstvo: žiadne

Rozlíšenie :	0,01/0,1 (max. 5 číslic)
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozsah merania:	0,05 – 20,0 mg/L
	saturácia 1 – 200 %
Sada?:	Nie
Saturation resolution:	0.1 %
Sensor material:	Polykarbonát/ABS
Správnosť teploty:	±0,3 °C
Teplotný rozsah:	0 - 50 °C
Teplotný senzor:	ATC
Test requirements:	Potrebný parameter: rozpustený kyslík
	Minimálna hĺbka vzorky (mm): 10
Typ elektródy:	Luminiscenčný rozpustený kyslík
Typ elektrody:	Štandardný
Typ senzora:	Lumifor
Záruka:	36 mesiacov

Obsah balenia

Odolná sonda Intellical LDO101 s luminiscenčnou technológiou na meranie rozpusteného kyslíka (LDO), 1 m kábel, súprava ochranného krytu, uzáver DO a základná používateľská príručka.