

INTELLICAL PHC108 kombinovaná vpichová pH elektróda, polotuhé vzorky Ag/AgCl

Kat. číslo produkta:	**PHC10801**
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Robustná digitálna vpichová pH elektróda s telom z nerezovej ocele. S referenčným systémom Ag/AgCl a zabudovaným teplotným čidlom. Rozsah merania: 2-12 pH, 0-60 °C. Keramický otvorený soľný mostík.

Elektróda z nerezovej ocele s odolnou vpichovou špičkou je navrhnutá pre meranie pH polotuhých vzoriek. Digitálne elektródy INTELLICAL ukladajú čas a dátum každého merania, ID operátora a vzorky, históriu kalibrácie, parameter a sériové číslo elektródy. Dajú sa jednoducho kombinovať s rôznymi prístrojmi radu HQD - laboratórnymi aj prenosnými.

Ideálne na meranie polotuhých vzoriek ako napr. kal, mäso a syry
Pro každé měření se ukládají údaje o času a datu, operátorovi a ID vzorku, historie kalibrace, parametr a sériové číslo elektrody.

INTELLICAL digitálne elektródy zabezpečujú dokonalú sledovateľnosť histórie meraní
Poskytuje nejspolehlivější a nejpřesnější výsledky pro každé měření bez jakýchkoliv odhadů.

INTELLICAL digitálne elektródy upozornia užívateľa keď je potrebná rekalibrácia
Ideální pro prostředí s více uživateli s více laboratorními a přenosnými měřicími přístroji řady HQD.

Elektródy INTELLICAL sa dajú pripojovať k rôznym prístrojom bez potreby rekalibrácie či nastavenia parametrov merania.

Technické údaje

Aplikácie:	Piercing / Semi-Solids
Dĺžka:	182 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Hmotnosť:	0,1 kg
Method Type:	Laboratoř: Red Rod / plnitelný referenční prvek
Obsah balenia:	Laboratorní pH elektroda Intellical PHC108 se skladovací ochrannou nádobkou, 1m kabel, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.
Parameter:	pH
Plniaci roztok:	Polymér. gél
Přesnost:	±0,02 pH
Product Kit:	Model: PHC108 Zahrnuté příslušenství: žádné
Reference system:	Ag/AgCl
Rozlíšenie :	0,001/0,01/0,1
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozsah merania:	pH 2–12

Sada?:	Nie
Sensor material:	Nerezavějící ocel
Sodium (Alkalinity) error:	0,1 pH při pH 11 v 0,1M NaCl
Soľný mostík:	Keramický a otvorený soľný mostík
Špeciálne funkcie:	Pro polotuhá média/vzorky
Správnosť teploty:	±0,3 °C
Teplotný rozsah:	0 - 60 °C
Teplotný senzor:	Automatická teplotní kompenzace
Test requirements:	Potřebný parametr: pH
	Minimální hloubka vzorku (mm): 15
Typ elektrody:	Štandardná
Typ elektródy:	Referenční prvek bez možnosti doplnění gelu
Typ senzora:	pH skleněná
Záruka:	12 mesiacov

Obsah balenia

Laboratorní pH elektroda Intellical PHC108 se skladovací ochrannou nádobkou, 1m kabel, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.