



Sension+ MM156 Prenosný multimeter pre pH, konduktivitu a rozpustený kyslík

Kat. číslo produktu:

LPV4030.98.0002

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Multiparametrový systém, simultánne meranie

Základný prístroj bez príslušenstva a elektród.

Systém "všetko v jednom" s prehľadným menu zjednodušuje a zrýchľuje elektrochemické merania. Každá zostava je navrhnutá tak, aby vyhovovala širokému spektru aplikácií.

Šetrí čas a peniaze

Zlepšuje využiteľnosť v teréne, zrýchľuje merania

Jednoduché a rýchle merania

trieda ochrany IP67

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru:	pH 2,01; 4,01; 7,00; 10,01
Certifikáty:	CE.WEEE
Displej: LCD (podsvietený):	Podsvietený LCD s piktogramami
Environmentálne podmienky: teplota:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Funkce SLP:	-
Hmotnosť:	0.3 kg
Jazyk užívateľského rozhrania:	-
Jazyky manuálu:	Angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, portugalčina, čeština, dánčina, holandčina, poľština, švédčina, fínčina, bulharčina, maďarčina, rumunčina, litovčina, ruština, turečtina, slovenčina, slovinčina, chorvátčina, gréčtina, estónčina
Je sonda súčasťou?:	Nie
Kalibrace pH elektrody:	1 to 3 points calibration
Kalibrácia elektródy pre meranie rozpusteného kyslíka:	1- až 2-bodová, saturovaný vzduch, 0% kyslíka, kalibračná cela súčasťou dodávky súpravy
Kapacita internej pamäte pre výsledky:	-
Kompenzácia tlaku:	-
Meranie konduktivity:	1 µS/cm - 30 mS/cm (rozsah elektródy)
Meranie konduktivity do stabilnej hodnoty:	Yes

Meranie konduktivity: Teplotná korekcia:	-
Meranie rozpusteného kyslíka:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
Meranie salinity:	0.0 - 1999 mg/L
	2.0 - 50.0 g/L NaCl
Meranie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	0 mg/L - 500 g/L
Meranie teploty:	-20.0 - 150.0 °C
	(-4.0 - 302.0 °F)
Měření atmosférického tlaku:	Manual introduction
Měření pH:	-2 - 19,99 pH
Metóda merania:	Auto stabilisation, continuous
Model:	MM156
Napájení a USB konektor:	Nie
Odpor vody:	IP67
Parameter:	pH, konduktivita, salinita, rozpustený kyslík, teplota
Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť:	< 80 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)
Podsvietenie:	vrátane
Požiadavky na batérie:	3 AA
Presnosť:	-
Přesnost pH:	≤ 0.02 pH (± 1 číslica)
Prevádzkové rozhranie:	Klávesnica
Rozhranie: jazyky:	Založené na ikonách, bez slovných pokynov
Rozlíšenie :	EC: 0.01 µS/cm - 1 mS/cm depending on range
Rozlíšenie konduktivity:	V závislosti od rozsahu merania
Rozlíšenie mV:	-
Rozlíšenie pH:	0.01 pH
Rozlíšenie rozpusteného kyslíka:	0.01 mg/L v závislosti od rozsahu merania
Rozlíšenie salinity:	V závislosti od rozsahu merania
Rozlíšenie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	1 mg/L - 1 g/L
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozmery (V x Š x H):	38 mm x 74 mm x 186 mm
Rozsah měření:	-
Sada?:	Nie
Simultánní měření:	pH, konduktivita, rozpuštěný kyslík, teplota
Software pre prenos dát do PC:	-
Správnosť:	RL: ≤ 0,5 % (± 1 číslica)
Správnosť konduktivity:	≤ 0.5 % (± 1 číslica) z rozsahu merania
Správnosť teploty:	0,2 °C (± 1 číslica)
Stolný:	No
Teplotní kompenzace:	S teplotným čidlom Pt 1000 alebo zadáním cez klávesnicu
Trieda ochrany IP:	IP67
Typ displeja:	128 x 64 pixelov, simultánne merania
Vstupy:	MP-8
Výška (celkovo):	-

Výstup:	-
Záruka:	36 mesiacov
Zobrazenie kalibračnej krivky:	Zobrazuje se sklon a asymetrický potenciál