

INTELLICAL Gélová pH elektróda do terénu, 5 m

Kat. číslo produkta: **PHC10105**

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Inteligentná elektróda HQD INTELLICAL

Robustná kombinovaná pH elektróda z nehrdzavejúcej ocele, gélová bez možnosti doplnenia, s dvojitým soľným mostíkom a teplotným čidlom. Pre digitálne prístroje, s 5 m káblom.

Meranie v laboratóriu alebo v teréne: digitálne elektródy sú k dispozícii v štandardnej a robustnej terénnej verzii s rôznymi dĺžkami kábla.

Inteligentné a zameniteľné elektródy si uchovávajú históriu kalibrácie a umožňujú tak rýchlu výmenu elektród a jednoduché používanie s rôznymi prístrojmi. Nevyžaduje sa žiadna opakovaná kalibrácia!

Robustní digitální sondy Intellical lze používat ke spolehlivým měřením za nejnáročnějších podmínek prostředí.
Tělo z nerezavějící oceli, plastový kryt senzorové části a kabely vyztužené ocelovým pláštěm chrání sondu při měření v jakémkoli terénu.

Digitální sondy Intellical poskytují maximální sledovatelnost v historii měření.
Pro každé měření se ukládají údaje o času a datu, operátorovi a ID vzorku, historie kalibrace, parametr a sériové číslo elektrody.

Spoľahlivé výsledky pH aj na veľké vzdialenosti
Poskytuje nejspolehlivější a nejpřesnější výsledky pro každé měření bez jakýchkoliv odhadů.

Digitální sondy Intellical lze kombinovat s více přístroji bez nutnosti opakování kalibrace nebo opětovného zadání parametrů měření.
Ideální pro prostředí s více uživateli a s více laboratorními a přenosnými přístroji řady HQD.

Ideálne riešenie na meranie pH odpadových vôd

Technické údaje

Aplikácie:	Clean & Dirty Samples
Dĺžka:	223 mm
Dĺžka kábla:	5 m
Hmotnosť:	0,9 kg
Method Type:	Terén: Referenční prvek bez možnosti doplnění gelu
Obsah balenia:	Robustní pH sonda Intellical PHC101 s nádobkou pro skladování, kabel 5 m, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.
Odpor vody:	IP67, odolnost proti vodě po 24 hodin do hloubky 30 metrů
Parameter:	pH
Plniaci roztok:	Pevný gél bez možnosti doplnenia
Přesnost:	±0,02 pH
Product Kit:	Model: PHC101

	Přiložené příslušenství: žádné
Reference system:	Ag/AgCl (dvojitý soľný mostík)
Rozlíšenie :	0,001/0,01/0,1
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozsah merania:	pH 2–14
Sada?:	Nie
Sensor material:	Zeonor / nerezavějící ocel
Sodium (Alkalinity) error:	-0,6 pH při pH 12,6 v 1M NaOH
Soľný mostík:	Otvorený soľný mostík
Špeciálne funkcie:	Nízke nároky na údržbu
Správnosť teploty:	±0,3 °C
Teplotný rozsah:	0 - 50 °C
Teplotný senzor:	Automatická teplotní kompenzace
Test requirements:	Potřebný parametr: pH
	Minimální hloubka vzorku (mm): 20
Typ elektrody:	Robustná, na terénne použitie
Typ elektródy:	Referenční prvek bez možnosti doplnění gelu
Typ senzora:	pH skleněná
Záruka:	6 mesiacov

Obsah balenia

Robustní pH sonda Intellical PHC101 s nádobkou pro skladování, kabel 5 m, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.