



INTELLICAL Štandardná gélová ORP elektróda, 3 m

Kat. číslo produktu: MTC10103
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Štandardná gélová ORP elektróda pre digitálny prístroj, 3 m kábel

Štandardné elektródy INTELLICAL sú presné, vopred kalibrované a spoľahlivé. Dokonalá sledovateľnosť a rýchle načítanie dátumu a času, ID operátora a vzorky, história kalibrácie, nameraná hodnota. Odolné, farebne značené konektory pre jednoduchú identifikáciu, s poistkou proti odpojeniu. Kompenzácia teploty a tlaku. Výber dĺžok kábla - 1 alebo 3 metre.

Technológia Plug and Play: pripojovanie elektród k rôznym prístrojom bez potreby rekalibrácie

Digitálne elektródy Intellical uzamknú výsledok, jakmile se naměřená hodnota ustálí, což odstraňuje odhady spojené s pohyblivou hodnotou. Kromě toho velký otevřený solný můstek elektródy zajišťuje maximální kontaktní plochu mezi vzorkem a referenčním elektrolytem pro rychlé ustálení měření.

Elektróda upozorní uživateľa keď je potrebná nová kalibrácia

Pro každé měření se ukládají údaje o času a datu, operátorovi a ID vzorku, historie kalibrace, parametr a sériové číslo elektródy.

Výber dĺžok kábla: 1 alebo 3 metre

Poskytuje najspoľahlivejší a najpresnejší výsledky pro každé měření bez jakýchkoliv odhadů.

Lze kombinovat s více přístroji bez nutnosti překalibrace nebo opakovaného zadání parametrů měření

Ideální pro pracoviště s více uživateli a více laboratorními a přenosnými přístroji řady HQD

Technické údaje

Dĺžka:	175 mm
Dĺžka kábla:	3 m
Hmotnosť:	0,15 kg
Method Type:	Terén: Referenční prvek bez možnosti doplnění gelu
Obsah balenia:	Laboratorní ORP/RedOx elektróda Intellical MTC101 s lahví skladovacího roztoku, 3m kabel, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.
Parameter:	ORP
Plniaci roztok:	Nedoplňateľná gélová
Přesnost:	±0,02 mV nebo 0,05 %, podle toho, která hodnota je větší
Product Kit:	Model: MTC301
	Zahnuté příslušenství: žádné
Reference system:	Ag/AgCl
Rozlíšenie :	±0,1 mV
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C

Rozsah merania:	± 1200 mV
Sada?:	Nie
Sensor material:	Epoxid
Soľný mostík:	Otvorený soľný mostík
Špeciálne funkcie:	Plochý diskový senzor pre jednoduché čistenie. Nízke nároky na údržbu.
Správnosť teploty:	±0,3 °C
Teplotný rozsah:	Nepretržité použitie: 0 – 80 °C
Teplotný senzor:	Automatická teplotní kompenzace
Test requirements:	Potřebný parametr: ORP
	Minimální hloubka vzorku (mm): 20
Typ elektrody:	Laboratorna
Typ elektródy:	Referenční prvek bez možnosti doplnění gelu
Typ senzora:	Platinový disk
Záruka:	6 mesiacov

Obsah balenia

Laboratorní ORP/RedOx elektroda Intellical MTC101 s lahví skladovacího roztoku, 3m kabel, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.