

INTELLICAL Štandardná elektróda ORP s kvapalým elektrolytom, 3 m

Kat. číslo produkta: **MTC30103**

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené

Štandardná elektróda ORP s kvapalným elektrolytom, plniteľná, pre digitálny prístroj, 3 m kábel

Štandardné elektródy INTELLICAL sú presné, vopred kalibrované a spoľahlivé. Dokonalá sledovateľnosť a rýchle načítanie dátumu a času, ID operátora a vzorky, história kalibrácie, nameraná hodnota. Odolné, farebne značené konektory pre jednoduchú identifikáciu, s poistkou proti odpojeniu. Kompenzácia teploty a tlaku. Výber dĺžok kábla - 1 alebo 3 metre.

Technológia Plug and Play: pripojovanie elektród k rôznym prístrojom bez potreby rekalibrácie
Digitální elektrody Intellical uzamknou výsledek, jakmile se naměřená hodnota ustálí, což odstraňuje odhady spojené s pohyblivou hodnotou.

Plniteľná, jednoduchá na údržbu
Pro každé měření se ukládají údaje o času a datu, operátorovi a ID vzorku, historie kalibrace, parametr a sériové číslo elektrody.

Elektróda upozorní užívateľa keď je potrebná nová kalibrácia
Poskytuje nejspolehlivější a nejpřesnější výsledky pro každé měření bez jakýchkoliv odhadů.

Lze kombinovat s více přístroji bez nutnosti překalibrace nebo opakovaného zadání parametrů měření
Ideální pro pracoviště s více uživateli a více laboratorními a přenosnými přístroji řady HQD

Technické údaje

Dĺžka:	175 mm
Dĺžka kábla:	3 m
Hmotnosť:	0,15 kg
Method Type:	Terén: Plnitelný referenční prvek
Obsah balenia:	Laboratorní ORP/RedOx elektroda Intellical MTC301 s lahví skladovacího roztoku, 3m kabel, lahvička plnicího roztoku referenčního elektrolytu (3M KCl s nasyceným roztokem AgCl), certifikát o zkoušce a základní návod k použití.
Parameter:	ORP
Plniaci roztok:	3M roztok KCl nasycený AgCl (#2841700)
Přesnost:	±0,02 mV nebo 0,05 %, podle toho, která hodnota je větší
Product Kit:	Model: MTC301 Přiložené příslušenství: žádné
Reference system:	Ag/AgCl
Rozlíšenie :	±0,1 mV
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozsah merania:	± 1200 mV
Sada?:	Nie

Sensor material:	Epoxid
Soľný mostík:	Keramický soľný mostík
Špeciálne funkcie:	Plochý diskový senzor pre jednoduché čistenie.
Správnosť teploty:	±0,3 °C
Teplotný rozsah:	Nepretržité použitie: 0 – 80 °C
Teplotný senzor:	Automatická teplotní kompenzace
Test requirements:	Potřebný parametr: ORP
	Minimální hloubka vzorku (mm): 20
Typ elektrody:	Laboratórna
Typ elektródy:	Plnitelný referenční prvek
Typ senzora:	Platinový disk
Záruka:	12 mesiacov

Obsah balenia

Laboratorní ORP/RedOx elektroda Intellical MTC301 s lahví skladovacího roztoku, 3m kabel, lahvička plnicího roztoku referenčního elektrolytu (3M KCl s nasyceným roztokem AgCl), certifikát o zkoušce a základní návod k použití.

Potrebné príslušenstvo

- Plnicí roztok, referenční, 3M KCl s AgCl, 100 mL (Item S21M004)
- Plnicí roztok, referenční, 3M KCl s AgCl, 28 mL (Item 2841700)