

SENSION+ Kombinovaná pH elektróda (znečistené vzorky)

Kat. číslo produkta: **LZW5011T.97.002**

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

pH elektróda s otvoreným kruhovým soľným mostíkom a pevným elektrolytom. Automatická kompenzácia teploty. Sklenené telo. Rozsah 2 – 14 pH, 0 – 80 °C. 1-metrový kábel. Pre stolné prístroje.

Elektróda je vhodná pre aplikácie zamerané na odpadovú vodu, znečistené vzorky, viskózne médiá a potraviny. Otvorená diafragma okolo membrány zjednodušuje meranie v niektorých médiách kde iné elektródy majú problémy.

Automatic temperature compensation
Bulit-in Pt1000 temperature sensor.

Technické údaje

Dĺžka:	130 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Konektor:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Materiál:	Telo elektródy: sklo
Parameter:	pH
Plniaci roztok:	Nedopĺňateľný tuhý polymér
Přesnost:	0,002 pH s prístrojom MM340
Referenčné rozhranie sondy:	Otvorený
Rozmery (H x D):	12 mm x 130 mm
Rozsah merania:	2 - 14 pH
Špeciálne funkcie:	Pevný gél pre vysoký podiel pevných častíc
Teplotný rozsah:	0 - 80 °C
Teplotný senzor:	Pt1000
Typ elektrody:	Laboratórna
Typ senzora:	Sklo
Záruka:	6 mesiacov