

SENSION+ Kombinovaná pH elektróda s otvoreným soľným mostíkom (znečistené vzorky)

Kat. číslo produkta: **LZW5051T.97.002**

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

pH elektróda s otvoreným kruhovým soľným mostíkom a pevným elektrolytom. Automatická kompenzácia teploty. Sklenené telo. Rozsah 2 – 14 pH, 0 – 80 °C. 1-metrový kábel. Určené pre prenosné prístroje.

Elektróda je vhodná na použitie v rámci aplikácií s veľmi znečistenou odpadovou vodou, mliekom, džúsmi a potravinami. Polypropylénový pracovný chránič zabraňuje náhodnému zlomeniu elektródy.

Ergonomické a robustné
Bulit-in Pt1000 temperature sensor.

Integrované teplotné čidlo

Nízke nároky na údržbu

Technické údaje

Dĺžka:	85 mm (bez rukoväti)
Dĺžka kábla:	1 m
Konektor:	Sension+ MP5
Materiál:	Telo elektródy: sklo
Parameter:	pH
Plniaci roztok:	Nedopĺňateľný tuhý polymér
Přesnost:	0,02 pH s prístrojom pH1
Referenčné rozhranie sondy:	Otvorený
Rozmery (H x D):	12 mm x 85 mm (bez rukoväti)
Rozsah merania:	2 - 14 pH
Špeciálne funkcie:	S pracovným chráničom. Pevný gél pre vysoký podiel pevných častíc
Teplotný rozsah:	0 - 80 °C
Teplotný senzor:	Pt1000
Typ:	Prenosné
Typ elektrody:	Prenosná
Typ senzora:	Sklo
Záruka:	6 mesiacov