

HQ11D Digitálny pH meter

Kat. číslo produkta: **HQ11D.99.000000**

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.

Navrhované náhrady:
- LEV015.98.1110A

Digitálna elektrochémia s HQD

Prenosný pH/ORP meter. Základný prístroj bez elektród.

Kombinácia digitálneho prístroja a elektródy poskytuje spoľahlivosť, flexibilitu a jednoduchú obsluhu. Navzájom zameniteľné elektródy INTELLICAL sú automaticky rozpoznané prístrojom a ukladajú všetky relevantné údaje. Robustné, takmer nezničiteľné terénne verzie s rôznymi dĺžkami káblov umožňujú merania aj na miestach, ktoré boli v minulost neprístupné.

Replaced by NEW HQ Series.

Výnimočná spoľahlivosť a jednoduchá manipulácia

Všestranné elektródy pre všetky aplikácie, napr. odpadová voda, pitná voda, procesná voda

Spoľahlivé výsledky z neprístupných miest merania a na dlhé vzdialenosti - dokonca aj pre pH

Manažment dát podľa GLP

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru:	Štandardy IUPAC (DIN 19266), technické pufre (DIN 19267), série 4-7-10 alebo užívateľom definované
Certifikáty:	CE, WEEE
Displej: LCD (podsvietený):	Detailed mode/Large mode
Environmentálne podmienky: teplota:	0 - 60 °C (32 - 140 °F)
Export dát:	Download via USB connection to PC or flash memory device. Automatically transfer entire data log or as readings are taken. Power supply adapter required.
Funkce SLP:	Date; Time; Sample ID; Operator ID
Funkcia zámku displeja:	Continuous / Auto-stabilization ("press to read") / At Interval
Hmotnosť:	0,323 kg bez batérií
ID výsledku:	časová značka, ID užívateľa, ID vzorky atď.
Jazyk užívateľského rozhrania:	anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, dánsky, poľský, portugalský, turecký, fínsky, český, ruský.
Je sonda súčasťou?:	None
Kalibrace pH elektrody:	1 - 3 Calibration points

	Calibration summary data logged and displayed
Kalibrácia ORP elektródy:	niekoľko preddefinovaných štandardov (napr. ZoBellov)
Kalibračný interval/upozornenie/ pripomienka:	Vypnuto, volitelné od 2 hodin do 7 dnů
Kapacita internej pamäte pre výsledky:	500 výsledkov
Konstrukce:	Meter Only
Meranie mV:	-1500 - 1500 mV
Meranie mV do stabilnej hodnoty:	5 rôznych režimov stability
Meranie teploty:	-10 - 110 °C
Měření pH:	0 - 14 pH
Metóda merania:	Probe specific programmed method settings
Model:	HQ11D – pH/1 Channel
Napájení a USB konektor:	Voliteľné
Nemenná sada pufrov:	Štandardy IUPAC (DIN 19266), technické pufre (DIN 19267), série 4-7-10 alebo užívateľom definované
Obsah balenia:	Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.
Obsahuje:	Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.
Parameter:	pH
Parameters:	pH ORP NA
Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť:	90 % (nekondenzujúca)
Podsvietenie:	#
Přesnost pH:	± 0,002 pH po kalibrácii
Prevádzkové chybové hlásenia:	Plnotextové hlásenia
Prevádzkové rozhranie:	Klávesnica
Prístroj:	Portable
Rozlíšenie mV:	0.1 mV
Rozlíšenie pH:	Voliteľné z 0.001 a 0.1 pH
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Sada?:	Nie
Sensor A:	NA
Sensor B:	NA
Sensor C:	NA
Sensors:	Sensor A: NA Sensor B: NA Sensor C:
Software pre prenos dát do PC:	je súčasťou
Správnosť teploty:	± 0.3 °C
Stolný:	so stojanom
Teplotní kompenzace:	Automatická kompenzácia teploty pre pH
Tlačiareň:	ako voliteľné príslušenstvo

Trieda ochrany IP:	IP67
Typ displeja:	240 x 160 pixel LCD s podsvietením
Typ elektrody:	Intellical Standard Laboratory or Rugged Field
Type of measurement:	Portable/Field Water Quality Applications
Ukladanie dát:	Automatic, GLP ISO compliant reading data stored with batteriescalibration details.
Ukladanie dát/pamäť:	500 records/FIFO
Užívateľské kalibračné štandardy:	Užívateľom definované štandardy sú možné
Vstupy:	M12 digitálne (1) pre INTELLICAL elektródy
Výstup:	USB do PC / paměťového zařízení flash
Záruka:	36 mesiacov

Obsah balenia

Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.