



## Kyvetový test na stanovenie celkového organického uhlíka (vytesňovacia metóda ), 3 - 30 mg/L C

Kat. číslo produktu:

LCK385

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



### Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické hodnotenie, balené v plne vybavenom balení. Oficiálne schválené pre testovanie limitov plnenia požiadaviek. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

### Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

### Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

---

## Technické údaje

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Názov metódy:          | EN 1484, DIN 38409-H3         |
| Parameter:             | TOC                           |
| Platforma:             | LCK                           |
| Počet testov:          | 25                            |
| Podmienky skladovania: | 2 - 8 °C (uchovávať v chlade) |
| Popis:                 | Celkový organický uhlík       |
| Požadovaný rozklad:    | Áno                           |
| Prístroj:              | DR3900, DR6000, DR1900        |
| Rozsah merania:        | 3 - 30 mg/L C                 |
| Soulad s EPA:          | N/A                           |
| Standardní metoda:     | EN 1484                       |