



Roztok štandardu vodivosti, 12,88 mS/cm, s certifikátom

Kat. číslo produktu: LZW9720.99
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Standardní roztoky konduktivity pro laboratorní a terénní analýzu

Roztok štandardu vodivosti, 12,88 mS/cm, s analytickým certifikátom, fľaša 250 ml.

Široká nabídka koncentrací

a velikostí balení

Společnost Hach nabízí standardy konduktivity v široké škále objemů, ze kterých si jistě vyberete pro své uživatelské prostředí a standardní provozní postupy ten pravý.

Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Zcela klíčová je kvalita standardních roztoků.

Vhodné pro použití s přístroji Hach

Základem pro přesná měření konduktivity je dobrá péče o vodivostní celu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrácia:	12,88 μ S/cm při 25°C $\pm$ 0,11 μ S/cm při 25°C
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Láhev
Parameter:	Konduktivita
Platforma:	Roztok
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Kalibrační roztok konduktivity
Špeciálna poznámka:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce
Veľkosť balenia:	250 mL
Vzorec:	KCl