



Sension+ PH1 Pokročilá terénna súprava pre pH (odpadové vody)

Kat. číslo produktu:

LPV2551T.98.002

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Kompletné prenosné meracie stanice.

Prenosný prístroj s pH elektródou s otvoreným soľným mostíkom a teplotným čidlom. Pre vzorky s vysokým obsahom pevných častíc a/alebo viskózne vzorky.

Systém "všetko v jednom" s prehľadným menu zjednodušuje a zrýchľuje elektrochemické merania. Každá zostava je navrhnutá tak aby vyhovovala širokému spektru aplikácií a poskytla všetko čo potrebujete pre meranie.

Jednoduché a rýchle merania

Ergonomický dizajn pre ovládanie jednou rukou

Kalibračné nádoby minimalizujú spotrebu štandardov.

Presný a cenovo dostupný systém.

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru:	pH 2,01; 4,01; 7,00; 9,21; 10,01
Certifikáty:	CE.WEEE
Displej: LCD (podsvietený):	Podsvietený LCD s piktogramami
Environmentálne podmienky: teplota:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Funkce SLP:	-
Hmotnosť:	2.5 kg
Jazyk užívateľského rozhrania:	-
Jazyky manuálu:	viac ako 20 jazykov
Je sonda súčasťou?:	5051T Electrode
Kalibrace pH elektrody:	1 to 3 points calibration
Kalibrácia elektródy pre meranie rozpusteného kyslíka:	-
Kapacita internej pamäte pre výsledky:	-
Kompenzácia tlaku:	-
Meranie konduktivity:	-
Meranie konduktivity do stabilnej hodnoty:	-
Meranie konduktivity: Teplotná korekcia:	-

Meranie rozpusteného kyslíka:	-
Meranie salinity:	-
Meranie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	-
Meranie teploty:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Měření atmosférického tlaku:	-
Měření pH:	-2 0 Λ 19.99 pH
Metóda merania:	Auto stabilisation, continuous
Model:	pH1
Napájení a USB konektor:	Nie
Odpor vody:	IP67
Parameter:	pH, mV, teplota
Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť:	< 80 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)
Podsvietenie:	vrátane
Požiadavky na batérie:	3 AA
Presnosť:	ORP: ±1 mV
Přesnost pH:	≤ 0.02 pH (± 1 číslica)
Prevádzkové rozhranie:	Klávesnica
Rozhranie: jazyky:	Založené na ikonách, bez slovných pokynov
Rozlíšenie :	0.1 mV (±199.9 mV range)
Rozlíšenie konduktivity:	-
Rozlíšenie mV:	0.1 mV (0–200 mV) 1 mV (pre zvyšok rozsahu)
Rozlíšenie pH:	0.01 pH
Rozlíšenie rozpusteného kyslíka:	-
Rozlíšenie salinity:	-
Rozlíšenie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	-
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozmery (V x Š x H):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Rozsah měření:	± 1999 mV
Sada?:	Áno
Simultánní měření:	pH, Temperature
Software pre prenos dát do PC:	-
Správnosť:	-
Správnosť konduktivity:	-
Správnosť teploty:	0,2 °C (± 1 číslice)
Stolný:	Nie
Teplotní kompenzace:	s teplotným čidlom Pt 1000 alebo pomocou klávesnice
Trieda ochrany IP:	IP67
Typ displeja:	128 x 64 pixels, simultánne meranie
Vstupy:	MP-5
Výška (celkovo):	-
Výstup:	-
Záruka:	36 mesiacov

Zobrazenie kalibračnej krivky:

Zobrazuje se sklon a asymetrický potenciál