

Sension+ DO6 Prenosný oximeter

Kat. číslo produktu: **LPV4500.98.0002**

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications and comes complete with everything you need to start testing.

Základný prístroj bez príslušenstva a elektród.

Vďaka sústredeniu všetkého v jednom systéme a navádzanej navigácii v ponukách je všeobecné elektrochemické testovanie rýchle a jednoduché. Každý systém je určený na používanie v rámci širokej škály aplikácií.

Jednoduché a rýchle merania

Ergonomický dizajn pre ovládanie jednou rukou

Trieda ochrany IP67

Presný a cenovo dostupný systém.

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru:	pH 2,01; 4,01; 7,00; 9,21; 10,01
Certifikáty:	CE, WEEE
Displej: LCD (podsvietený):	Podsvietený LCD s piktogramami
Environmentálne podmienky: teplota:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Funkce SLP:	-
Hmotnosť:	0.3 kg
Jazyk užívateľského rozhrania:	-
Jazyky manuálu:	viac ako 20 jazykov
Je sonda súčasťou?:	Nie
Kalibrace pH elektrody:	-
Kalibrácia elektródy pre meranie rozpusteného kyslíka:	1 až 2 body, saturovaný vzduch, 0 % O2
Kapacita internej pamäte pre výsledky:	-
Kompenzácia tlaku:	manuálne zadávanie
Meranie konduktivity:	-
Meranie konduktivity do stabilnej hodnoty:	-

Meranie konduktivity: Teplotná korekcia:	-
Meranie rozpusteného kyslíka:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
Meranie salinity:	-
Meranie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	-
Meranie teploty:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Měření atmosférického tlaku:	Manuálne zavedenie
Měření pH:	-
Metóda merania:	Automatická stabilizácia, manuálna
Model:	DO6
Napájení a USB konektor:	No
Odpor vody:	IP67
Parameter:	Rozpustený kyslík, teplota
Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť:	< 80 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)
Podsvietenie:	-
Požiadavky na batérie:	3 AA
Presnosť:	-
Přesnost pH:	-
Prevádzkové rozhranie:	Klávesnica
Rozhranie: jazyky:	Ovládanie ikonami, bez potreby jazyka
Rozlíšenie :	0,01 mg/l
Rozlíšenie konduktivity:	-
Rozlíšenie mV:	-
Rozlíšenie pH:	-
Rozlíšenie rozpusteného kyslíka:	0.01 mg/L v závislosti od rozsahu merania
Rozlíšenie salinity:	-
Rozlišeníe TDS (celkové rozpustené pevné látky):	-
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozmery (V x Š x H):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Rozsah měření:	-
Sada?:	Nie
Simultánní měření:	Dissolved Oxygen, Temperature
Software pre prenos dát do PC:	-
Správnosť:	-
Správnosť konduktivity:	-
Správnosť teploty:	0,2 °C (± 1 číslica)
Stolný:	Nie
Teplotní kompenzace:	Pomocou teplotnej sondy Pt 1000 alebo klávesnice
Trieda ochrany IP:	IP67
Typ displeja:	128 x 64 pixel pixlov, simultánne odčítania
Vstupy:	MP-5
Výška (celkovo):	-

Výstup:	-
Záruka:	36 mesiacov
Zobrazenie kalibračnej krivky:	Zobrazuje se sklon a asymetrický potenciál