

2100AN Laboratórny turbidimeter, USEPA 180.1, 230 V

Kat. číslo produkta: **4700102**

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.

Navrhované náhrady:
- LPV444.99.00320
- LPV444.99.00310

Technické údaje

Absorbancia:	0.001 Abs pri najnižšom rozsahu
Čas odozvy:	6,8 s s vypnutým priemerovaním signálu 14 s so zapnutým priemerovaním signálu
Certifikáty:	UL/CSA
Čistenie vzduchom:	0.1 scfm pri 69 kPa , spojka pro 1/8-palcovou hadičku, maximálně 138 kPa. Suchý dusík nebo přístrojový vzduch.
Doba stabilizácie:	30 min so systémom RATIO zap.
Hmotnosť:	3,77 kg
Jazyky manuálu:	anglický, španielsky, nemecký
Jazyky užívateľského rozhrania:	anglický
Kompatibilita kyviet:	okrúhla, so súpravou adaptéra
Lamp Type:	Volfrám
Max. prevádzková vlhkosť:	90 %
Možnosti napájania:	230 V AC s EU napájacím káblom
Normy:	metóda USEPA 180.1
Objem vzorky:	30 mL s 25 mm vzorkovou kyvetou 2,5 ml s 12 mm 3,5 ml s 13 mm 5 ml s 16 mm 7 ml s 19 mm
Obsah balenia:	Prístroj, kyvety, kalibračné štandardy StablCal v zatavených kyvetách, silikónový olej, olejovacia handrička, protiprachový kryt, návod, napájací kábel so zástrčkou NA, zostava filtra EPA, zostava 455 nm filtra, papier do tlačiarne.
Obsahuje:	Prístroj, vzorkové kyvety, kalibračné štandardy StablCal, silikónový olej, olejovacia handrička, protiprachový kryt, návod, napájací kábel s kontinentálnou európskou zástrčkou, filter EPA, 455 nm farebný filter, papier do tlačiarne

Opakovateľnosť:	± 1 % podľa toho, čo je väčšie
Podmienky skladovania:	-40 °C - 60 °C
Presnosť:	± 2 % z hodnoty plus 0,01 NTU od 0 do 1000 NTU ± 5 % od čítania od 1000 do 4000 NTU ± 10 % od čítania od 4000 do 10000 NTU
Prevádzková teplota:	0 - 40 °C
Príslušenstvo:	Prietoková kyveta, moduly farebného filtra, súpravy adaptéra kyvety, odplyňovacia súprava pre vzorky
Režim merania:	NTU, Nephelo, EBC, ABS, %T, barva, ASC
Rozhranie:	RS232 sériové (obojsmerné)
Rozmery (V x Š x H):	156 mm x 400 mm x 305 mm
Rozsah merania:	0 - 9.99 NTU Režim NTU, RATIO zap.: manuálny
Sériový vstup rozhraní:	RS232 sériové rozhranie (obojsmerné)
Sieťové spojenie:	-
Správnosť:	z hodnoty plus
Stabilization time:	60 min so systémom RATIO vyp.
Tlačiareň:	Zabudovaná (termálna, 58 mm, až do 28 stĺpcov)
Typ displeja:	8-ciferný LED displej
Užívateľské programy :	2
Užívateľské rozhranie:	Tlačidlo
Zdroj svetla:	Volfrámová žiarovka

Obsah balenia

Prístroj, kyvety, kalibračné štandardy StablCal v zatavených kyvetách, silikónový olej, olejovacia handrička, protiprachový kryt, návod, napájací kábel so zástrčkou NA, zostava filtra EPA, zostava 455 nm filtra, papier do tlačiarne.