



Vrečkový kolorimeter II Testovacia súprava kolorimetra na analýzu voľného chlóru

Kat. číslo produktu:

5870023

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Malá veľkosť, veľký výkon v rámci analýz vodotesnosti

Prenosný kolorimeter naprogramovaný na stanovenie voľného chlóru (metóda DPD). V prenosnom puzdre, kompletná súprava s reagentami, kyvetami a návodom na použitie.

Jednoduchý: všetky funkcie sú dostupné len cez štyri tlačidlá

Napájanie: prevádzka s batériami pre až 2000 stanovení

Jasné zobrazenie hodnôt: dokonca aj pri náročných podmienkach, vďaka podsvieteniu a veľkým znakom na displeji

Spoľahlivé výsledky bez pripojenia do elektrickej siete

Odolná konštrukcia a napriek tomu nízka hmotnosť

Technické údaje

Absorbancia:	0 - 2.5 Abs
Číslo metódy:	8021
Detektor:	Silicon detector
Displej: LCD (podsvietený):	LCD, s podsvietením
Environmentálne podmienky: teplota:	10 - 40 °C
Hmotnosť:	0,23 kg
Jazyky užívateľského rozhrania:	neuvedené
Kalibrácia vlnovej dĺžky:	neuvedené
Kompatibilita kyviet:	1-palcová kruhová/1 cm hranatá (s voliteľným adaptérom)
Krytie:	IP67 (s výnimkou priestoru pre batérie)
Lamp Type:	Svetlo emitujúca dióda (LED)
Názov metódy:	Kolorimetrická/DPD
Obsah balenia:	Súprava vrečkového kolorimetra II pre stanovenie voľného chlóru v rozsahu 0,02 až 2,00 mg/l a 0,1 až 8,0 mg/l, so SwifTest dávkovačom reagentie DPD (125 - 250 stanovení, v závislosti od rozsahu testu). Schválené USEPA/akceptované na testovanie pitnej vody. Každý vrečkový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagentov (vopred pripravené jednotlivé dávky reagentov), odolný transportný kufrík a návod.
Parameter:	Chlór, voľný, dávkovač SWIFTEST

Platforma:	Swiftest
Počet testov:	125 - 250
Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť:	max. 80 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)
Presnosť vlnovej vĺžky:	Pevná vlnová dĺžka ± 2 nm líši sa podľa modelu
Prevádzkový režim:	Kyvetové testy HACH pre analýzu vody
Rozmery (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Rozsah merania:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Rozsah merania (2):	0,1 - 8,0 mg/L Cl ₂
Šírka spektrálneho pásma:	15 nm šírka spektrálneho pásu
Užívateľské programy :	Vlastné programovanie 1
Vlnová dĺžka:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Vodeodolné?:	líši sa podľa modelu
Záruka:	24 mesiacov
Záznam dát:	10 namerané hodnoty
Zdroj napájania:	4 × alkalické batérie typu AAA
Zdroj svetla:	Svetlo emitujúca dióda (LED)
Životnosť batérie:	2000 tests približná hodnota
	* Používanie podsvietenia skracuje životnosť batérie.

Obsah balenia

Súprava vreckového kolorimetra II pre stanovenie voľného chlóru v rozsahu 0,02 až 2,00 mg/l a 0,1 až 8,0 mg/l, so SwifTest dávkovačom reagentie DPD (125 - 250 stanovení, v závislosti od rozsahu testu). Schválené USEPA/akceptované na testovanie pitnej vody. Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagentií (vopred pripravené jednotlivé dávky reagentií), odolný transportný kufrík a návod.