

GK2401C Kombinovaná pH elektroda, Red Rod, porézní diafragma

Kat. číslo produktu: **945-252**

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Dlouhodobá přesnost a reprodukovatelnost díky technologii Red Rod

Univerzální pH elektroda s referenčním systémem Red Rod. Rozsah měření pH 0 až 12, -10 až 100 °C. Kapalinový spoj: porézní solný můstek.

Symetrie elektrod s technologií Red Rod zajišťuje, že izohodnota pH je stejná jako nulová hodnota pH, což dává vysoce reprodukovatelné výsledky, a to i ve vzorcích s kolísající teplotou.

Reprodukovatelné podmínky měření díky speciální bajonetové hlavici

Široké teplotní rozpětí -10 až 100 °C

Rychlá a přesná odezva

Stabilní signál

Bezproblémový kapalinový spoj

Technické údaje

Dĺžka:	103 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Materiál:	Sklo
Plniaci roztok:	Plnitelná elektroda: Saturovaný KCl
Referenčné rozhranie sondy:	Porézní solný můstek
Rozmery (H x D):	9.5 mm x 103 mm
Rozsah merania:	0 - 12 pH
Teplotný rozsah:	-10 - 100 °C
Teplotný senzor:	žádné
Typ elektrody:	Laboratorní kombinovaná pH elektroda
Typ senzora:	Sklo
Záruka:	12 mesiacov

Potrebné príslušenstvo

- Plnicí roztok, referenční, saturovaný KCl (KCl.L), 100 mL (Item S21M002)