



HQ11D Digital pH meter kit, pH Gel electrode, Outdoor, 5m

Kat. číslo produktu:

HQ11D.99.105000

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Digital Electrochemistry with HQD

Portable pH/ORP meter. Instrument with Outdoor pH Gel electrode, cable length 5m.

The digital meter/electrode system combines reliability, flexibility and ease of use. Interchangeable Intellical electrodes are recognised automatically and store all relevant data. Rugged, nearly indestructible outdoor versions with multiple cable lengths enable measurements even at previously inaccessible locations.

Replaced by NEW HQ Series.

Outstanding reliability and simple handling

Versatile electrodes for all applications, e.g. wastewater, drinking water, process water

Reliable results from inaccessible measurement locations and over long distances - even for pH

Full GLP data management

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru:	Yes
Certifikáty:	CE.WEEE
Displej: LCD (podsvietený):	Detailed mode/Large mode
Environmentálne podmienky: teplota:	0 - 60 °C (32 - 140 °F)
Export dát:	Download via USB connection to PC or flash memory device. Automatically transfer entire data log or as readings are taken. Power supply adapter required.
Funkce SLP:	Date; Time; Sample ID; Operator ID
Funkcia zámku displeja:	Continuous / Auto-stabilization ("press to read") / At Interval
Hmotnosť:	338 g (0.75 lb) without batteries; 430 g (0.95 lb) with batteries
Jazyk užívateľského rozhrania:	English, German, French, Italian, Spanish, Danish, Dutch, Polish, Portuguese, Turkish, Finnish, Czech, Russian.
Je sonda súčasťou?:	PHC10105
Kalibrace pH elektrody:	1 - 3 Calibration points
	Calibration summary data logged and displayed

Kalibrácia ORP elektródy:	Predefined ORP standards (including Zobell's solution)
Kalibračný interval/upozornenie/ pripomienka:	Vypnuto, voliteľné od 2 hodín do 7 dní
Kapacita internej pamäte pre výsledky:	500 výsledkov
Konstrukce:	No
Meranie mV:	-1500 - 1500 mV
Meranie mV do stabilnej hodnoty:	Yes
Meranie teploty:	-10 - 110 °C
Měření pH:	0 - 14 pH
Metóda merania:	Probe specific programmed method settings
Model:	HQ11D – pH/1 Channel
Napájení a USB konektor:	Optional
Nemenná sada pufrov:	Color-coded: 4.01, 7.00, 10.01 pH; IUPAC: 1.679, 4.005, 7.000, 10.012, 12.45 DIN: 1.09, 4.65, 9.23 User-defined custom buffer sets
Obsah balenia:	Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; PHC101 Field Rugged Gel pH Electrode, 5 m cable; Singlet pH 4 & 7 pH Buffer 10 of each; quick-start guide and user manuals.
Obsahuje:	Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; PHC101 Field Rugged Gel pH Electrode, 5 m cable; Singlet™ pH 4 & 7 pH Buffer 10 of each; quick-start guide and user manuals.
Parameter:	pH/Oxydo Reduction Potential (ORP)
Parameters:	pH NA NA
Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť:	90 % relative humidity (non-condensing)
Prevádzkové chybové hlásenia:	Clear text error messages displayed
Prevádzkové rozhranie:	Soft Touch Keypad
Prístroj:	Portable
Rozlíšenie mV:	0.1 mV
Rozlíšenie pH:	Volba z možností 0.001 - 0.1 pH
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Sada?:	Áno
Sensor A:	PHC10105 (5 m rugged)
Sensor B:	NA
Sensor C:	NA
Sensors:	Sensor A: PHC10105 Sensor B: NA Sensor C:
Software pre prenos dát do PC:	HQD Series Meter Data Transfer Utility
Správnosť teploty:	± 0.3 °C
Teplotní kompenzace:	Automatická kompenzácia teploty pre pH
Tlačiareň:	Yes, Optional

Trieda ochrany IP:	IP67
Typ displeja:	240 x 160 pixel LCD with batteriesbacklight illumination
Typ elektrody:	Intellical Digital SMART Standard Laboratory or Rugged Field
Type of measurement:	Field Measurements
Ukladanie dát:	Automatic, GLP ISO compliant reading data stored with batteriescalibration details.
Ukladanie dát/pamäť:	500 records/FIFO
Užívateľské kalibračné štandardy:	Yes
Vstupy:	1
Záruka:	36 mesiacov

Obsah balenia

Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; PHC101 Field Rugged Gel pH Electrode, 5 m cable; Singlet pH 4 & 7 pH Buffer 10 of each; quick-start guide and user manuals.