

HT200S Vysokoteplotný termostat

Kat. číslo produkta: **LTV077**

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 3 dní

Rýchla a cenovo efektívna mineralizácia za 15 minút

Ohrevný blok s technológiou HSD (vysokorýchlostná mineralizácia) na mimoriadne rýchlu mineralizáciu vzoriek

Špeciálna konštrukcia vysokoteplotného termostatu umožňuje rýchle zahriatie a schladenie až dvanástich kyviet alebo rozkladných vialiek.

Šetrí čas pri analýze CHSK, Ncelk, Pcelk a ťažkých kovov

Automatické a rýchle schladenie

Voliteľná doba a teplota mineralizácie pre špecifické rozklady

Výsledky CHSK za 35 minút

Technické údaje

Bezpečnosté kontroly:	CE, GS
Displej: LCD (podsvietený):	2-riadkový alfanumerický displej
Hmotnosť:	10 kg
Jazyky manuálu:	anglický, francúzsky, nemecký
Jazyky užívateľského rozhrania:	Angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina, holandčina, švédčina, poľština, dánčina
Max. prevádzková vlhkosť:	90 %
Počet kyviet:	12 x 20 mm priemer
Podmienky skladovania:	-40 °C - 60 °C
Prevádzková teplota:	10 - 45 °C
Programy pre ohrev:	Vopred naprogramovaný na 100 °C, režim HT (vysokoteplotný) a CHSK, s možnosťou výberu 40 -170 °C, 5 - 240 min.
Rozlíšenie displeja:	5 x 7 Bodová matrica
Rozmery (V x Š x H):	330 mm x 300 mm x 430 mm
Rýchlosť ohrevu:	od 20 °C - 148 °C v priebehu 8 minút
Sieťové spojenie:	230 V +5%/-15%, 50 Hz, 1300 VA
Teplotná stabilita:	± 1 °C v súlade s metódami EN, ISO, EPA
Typ displeja:	LCD
Užívateľské programy :	9 voľných programov teploty/času

Užívateľské rozhranie:	3 softvérové klávesy
Veľkosť displeja:	2 x 16 znaků
Záruka:	24 mesiacov