

Modul displeja SC1000

Kat. číslo produktu: **LXV402.99.00001**

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 1 týždňa

A fully modular system consisting of a display module and one or more probe modules.

Všetky sondy v sieti sa ovládajú prostredníctvom prenosného modulu displeja, ktorý stačí umiestniť na modul sondy.

Veľká farebná obrazovka displeja zobrazuje údaje alebo grafy času/koncentrácie zo štyroch sond súčasne a jedným dotykom sa prepína na iné zobrazenia.

Vďaka intuitívne ovládateľnej dotykovej obrazovke a prehľadnej grafike sa modul displeja vyznačuje vynikajúcim ovládaním.

Výkon je certifikovaný podľa nariadenia MCERT

Prognosys je prediktívny diagnostický systém, ktorý umožní aktívne vykonávať údržbu tým, že vás upozorní na blížiace sa problémy s prístrojom. S istotou budete vedieť, či zmeny týkajúce sa meraní vznikli v dôsledku zmien prístroja alebo vody.

Technické údaje

Alarm:	Low alarm point, low alarm point deadband, high alarm point, high alarm point deadband, off delay, and on delay
Analógové výstupy:	Dodáva sa pomocou modulu sondy LXV400.99.xxxxx
Certifikácia:	European Certifications: CE per 73/23/EEC and 89/336/EEC TUV-GS to EN 61010-1 EN 61326 Amd's 1 & 2
Displej: LCD (podsvietený):	QVGA, 320 x 240 pixelov, 256 farieb, dotyková obrazovka
Elektrická certifikácia:	CE 2006/95/ES, EMV 2004/108/ES, TUV-GS EN61010-1, DIN EN 61326, FCC ID č. QIPMC56, CETECOM ICT M352023P
Funkční režim analogového výstupu signálu:	napájený probe modulem LXV400.99.xxxxx
Hmotnosť:	Približne 1,2 kg (v závislosti od konfigurácie)
Komunikácia:	Modbus (RS485): Advanced communications/networking with PLC or SCADA system directly from analyser Profibus DP/V1 (certified)

	GSM/GPRS Quad-band cellular module (FCC and IC approved, EU and US only)
	Ethernet service port, RJ45, 10 MB/s
Krytie:	IP65
Materiál:	Polykarbonát
Možnosť GSM:	Bez GSM modulu
Obsah balenia:	Display module with communication (as appropriate), basic user module
Podmienky skladovania:	-20 - 70 °C/0 - 95 % relatívna vlhkosť, bez kondenzácie
Požiadavky na napájanie (Hz):	50/60 Hz
Požiadavky na napájanie (V):	12 V DC
Prevádzková teplota:	-20 - 55 °C/0 - 95 % relatívna vlhkosť, bez kondenzácie
Relé:	Dodáva sa pomocou modulu sondy LXV400.99.xxxxx
Rozmery (V x Š x H):	200 mm x 230 mm x 50 mm
Spôsob inštalácie:	Surface, panel, and pipe (horizontal and vertical) with optional sun shield
Vstupy:	Up to 12 analogue 0-20 mA, maximum impedance 500 Ohms per probe module. Additional inputs are available with additional probe modules.
Výstup:	Up to 12 analogue 0/4-20 mA, maximum impedance 500 Ohms per probe module.
	Additional analogue outputs with additional probe modules. Optional digital communcations via Modbus (RS485) and Profibus DP/V1.
Záruka:	24 mesiacov
Zobrazovacia oblasť displeja:	111,4 mm x 83,5 mm

Obsah balenia

Display module with communication (as appropriate), basic user module