



Digitální sonda ORP 1200-S sc pro kontrolér SC

Kat. číslo produktu: LXV426.99.20001
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 1 týdne

1200-S sc: Kombinovaná digitální sonda pro Redox

Ponorná sonda pro odpadní vodu s integrovanou elektronikou AD a vyměnitelnou kombinovanou pH elektrodou, s kabelem 10 m

Tento přístroj se připojuje ke Claros, inovativnímu inteligentnímu systému na analýzu dat o vodě společnosti Hach, který umožňuje bezproblémové připojení a management přístrojů, dat a procesů - kdekoli a kdykoli. Výsledkem je větší důvěra ve vaše data a vyšší efektivita vašeho provozu. Chcete-li naplno využít potenciál systému Claros, trvejte na přístrojích umožňujících Claros.

Vysoce kvalitní kombinovaná elektroda

Elektroda s perforovanou membránou a gelovým

elektrolytem

Nenáročná údržba prováděná uživatelem

Připojení typu „plug and play“ ke kontrolérům SC

Technické údaje

Čas odozvy T90:	< 15 s pH
Délka:	504 mm
Délka kábla:	Pevně připojený 10m kabel, polyuretan
Hmotnost:	< 1 kg
Kalibrační metoda:	Jednobodová standardním roztokem pufru (automatická), jednobodové srovnávací měření
Komunikace:	MODBUS
Krytí:	IP68
Materiál:	Tělo sondy: nerezová ocel
	Kabel sondy: polyuretan
	Ostatní: PPS, sklo/platina
Opakovatelnost:	±0,5 %
Parameter:	ORP
Podmienky skladovania:	-20 - 60 °C

Presnosť:	± 2 mV
Prevádzková teplota:	-5 - 50 °C
Priemer:	42 mm
Prietok:	Max. 4 m/s
Rozsah merania:	-1500 - 1500 mV
Rozsah tlaku:	2 bar
Rozsah vlnových dĺžok:	Nerezová ocel, polyuretan, PPS, sklo/platina
Spôsob inštalácie:	Ponorná trubka, řetěz
Teplotný senzor:	PT100
Záruka:	24 mesiacov

Potrebné príslušenstvo

- Modul displeja SC1000 (Item LXV402.99.00001)
- SC4500 kontrolér, Prognosys, 5 x mA výstup, 2 digitálne sondy, 100 - 240 V AC, bez napájacieho kábla (Item LXV525.99A11551)
- SC4500 kontrolér, umožňujúci Claros, 5 x mA výstup, 2 digitálne sondy, 100 - 240 V AC, bez napájacieho kábla (Item LXV525.99AA1551)
- SC4500 kontrolér, umožňujúci Claros, 5 x mA výstup, 2 digitálne sondy, 100 - 240 V AC, zástrčka EÚ (Item LXV525.99CA1551)
- SC4500 kontrolér, Prognosys, 5x mA výstup, 1 digitálny sonda, 100 - 240 V AC, bez napájacieho kábla (Item LXV525.99A11501)
- SC4500 kontrolér, Prognosys, 5x mA výstup, 2 digitálne sondy, 24 V DC, bez zástrčky (Item LXV525.99Z11551)