

5500 sc analyzátor křemíku, jen s činidly výrobce, AC, 2 kanály

Kat. číslo produkta: **5500.KTO.S0.D2E** Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.



Nižší potřeba údržby, méně odstávek

Spolehlivý on-line analyzátor křemíku, který významně šetří čas a námahu. Použití jen s patentovanými činidly výrobce. Dostupný jako 1/2/4-kanálový, včetně reagencií pro spuštění a na 90 dnů provozu.

90 dnů kontinuálního provozu
Analyzátor potřebuje pouhé 2 litry od každé činidla a bude pracovat bez obsluhy až 90 dnů. To je dvakrát déle oproti předchozí verzi analyzátoru.

Šetří čas na údržbu
Jedinečný tlakový přívod činidel eliminuje častou údržbu spojenou s čerpadly.

Zabraňuje odstávkám
Nástroje prediktivní diagnostiky obsahující technologii Prognosys společnosti Hach, výstražné diody LED a viditelná oznámení na obrazovkách zabraňují neplánovaným odstávkám.

Čistá, rychlá a jednoduchá výměna činidla
Odkapávání činidel do přístroje, na podlahu nebo oděv je již minulostí. Uzavřené lahve s činidly mohou být jednoduše vyměněny připojením k barevně odlišeným uzávěrům jemným otočením.

Jednoduše ověřitelné s našimi laboratorními produkty - časová úspora
Funkce pro nasátí ručního vzorku umožňuje rychlou analýzu namátkového vzorku v analyzátoru a funkce pro odpuštění ručního vzorku usnadňuje odběr vzorku pro ověření laboratorní analýzou.

Technické údaje

Alarm:	Čtyři relé výstupy; typ: nenapájená SPDT relé, každé o výkonu 5 A odporové, 240 V AC maximálně
	Spojení: 0,82 až 2,08 mm^2 drát (18 až 14 AWG), doporučen 0,82 mm^2 pletený (18 AWG)
Aplikácie:	Pure water / Power
Armatúra:	Trasa vzorku a odtok pro nadbytečný vzorek: 6 mm (1/4 palce)
	Přívod tlakového vzduchu: 6 mm (1/4 palce)
Čas odozvy:	Zpravidla, 9,5 minut při 25 °C; mění se s teplotou
Certifikácia:	CE (EN 61326-1: 2006; EN 61010-1: 2010; EN 60529: 1991, +A1:2000)
	KC (EN 61326-1: 2006)

	C-tick (EN 61326-1: 2006)
	cETLus (UL 61010-1: 2012; NEMA 250: 2003; CSA C22.2 No 61010-1: 2012)
Detekčný limit:	0.5 µg/L
Hmotnosť:	20 kg bez reagencií a standardů; 36,3 kg s reagenciemi
Jazyky manuálu:	Angličtina, francouzština, španělština, b. portugalština, čínština, japonština, korejština,
	thajština, němčina, italština, c. portugalština, čeština, dánština, holandština, polština, švédština, finština, bulharština, maďarština
	rumunština, litevština, ruština, turečtina, slovenština, slovinština, chorvatština, řečtina, estonština
Kompatibilita kontroléra:	SC200, SC1000
Krytie:	IP56 / NEMA 4X
Obsah balenia:	Analyzátor křemíku Hach 5500 sc, sada činidel až na 90 dnů používání, instalační souprava, uživatelské manuály
Odber vzorky:	Funkce pro změření jednorázového vzorku
Opakovateľnosť:	± 0.5 µg/L alebo ± 1 % z naměřené hodnoty, která je větší
Parameter:	Silica
Počet kanálov:	2
Podmienky skladovania:	-20 - 60 °C
Požiadavky na napájanie (V):	24 V DC
Presnosť:	0 - 500 µg/L: ±1% nebo ±1 µg/l z naměřené hodnoty, která je větší;
	500 - 5 000 µg/L: ±5%
Prevádzková teplota:	5 - 45 °C
Prevádzková vlhkosť:	5 - 95 % nekondenzující (jen vnitřní použití)
Princíp merania:	Kolorimetrický
Relé:	Čtyři; typ: nenapájená SPDT relé, každé o výkonu 5 A odporové, 240 V AC maximálně
Rozsah merania:	0 - 5000 µg/L jako SiO_2
Rýchlosť prietoku vzorky:	55 - 300 mL/min
Spôsob inštalácie:	Stěna, panel nebo stůl
Spotreba reagentu:	2 L každého činidla každých 90 dnů s dobou cyklu 15 minut
Stupeň znečistenia:	2/II
Teplota vzorky:	5 - 50 °C
Trieda ochrany:	I
Výstup:	4 to 20 mA
Vzorka: tlak:	0,14 - 6 bar (přednastavit regulátor tlaku)
Záruka:	24 mesiacov
Zdroj svetla:	Třída 1M LED (světlo emitující dioda) s vrcholem vlnové délky při 810 nm

Obsah balenia

Analyzátor křemíku Hach 5500 sc, sada činidel až na 90 dnů používání, instalační souprava, uživatelské manuály