



Přírodní voda standardní roztok, celkové množství rozpuštěných pevných látek (TDS) 300 ppm, 500 mL

Kat. číslo produktu: 2974649
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Standardní roztoky konduktivity pro laboratorní a terénní analýzu

Přírodní voda standardní roztok. 40 % síran sodný / 40 % hydrogenuhličitan sodný / 20 % chlorid sodný. TDS: 300 ppm $\pm$ 3 ppm, konduktivita: 445 μ S/cm $\pm$ 4,5 μ S/cm při 25 °C. Láhev 500 mL.

Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Zcela klíčová je kvalita standardních roztoků.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření konduktivity je dobrá péče o vodivostní celu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrácia:	300 ppm $\pm$ 3 ppm
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Láhev
Parameter:	RL
Platforma:	Roztok
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	TDS/kalibrační roztok konduktivity
Špeciálna poznámka:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce
Veľkosť balenia:	500 mL
Vzorec:	Na ₂ SO ₄ , Na ₂ CO ₃ , NaCl